

散水用ホース (未検定消防ホース)

ライトブルーホースは報商の登録商標です。

ライトブルーホース 1.3MPa (綾織・PU)



HL ライトブルーホース 町野付 <使用圧力 1.3MPa>

HL ライトブルーホース 中島付<使用圧力 1.3MPa>

町野付

※100Aサイズは別途見積りとなります。(100Aのみ0.9MPa)
※ご希望の長さ、金具での製作も可能です。

定尺20M 試験圧力 2.5MPa

商品記号:HL-075

サイズ:20A

品番	長さ
—	10m
—	15m
206227	20m

※20Aのみ銅線巻

商品記号:HL-100

サイズ:25A

品番	長さ
—	10m
—	15m
206200	20m
206201	30m

商品記号:HL-150

サイズ:40A

品番	長さ
206203	10m
206204	15m
206205	20m
206206	30m

商品記号:HL-200

サイズ:50A

品番	長さ
206208	10m
206209	15m
206210	20m
206211	30m

商品記号:HL-250

サイズ:65A

品番	長さ
206213	10m
206214	15m
206215	20m
206216	30m

商品記号:HL-300

サイズ:75A

品番	長さ
—	10m
—	15m
206218	20m
206219	30m

ライトブルーホース 1.6MPa (綾織・PU)



HLA ライトブルーホース 町野付 <使用圧力 1.6MPa>

HLA ライトブルーホース 中島付<使用圧力 1.6MPa>

町野付

※ご希望の長さ、金具での製作も可能です。

定尺20M 試験圧力 3.2MPa

商品記号:HLA-150

サイズ:40A

品番	長さ
206221	20m

商品記号:HLA-200

サイズ:50A

品番	長さ
206223	20m

商品記号:HLA-250

サイズ:65A

品番	長さ
206225	20m

1.3MPaライトブルーホースをさらにグレードをアップしました。
散水用消防ホースでは最高の品質を保証します。

綾織ジャケット
Check Point

タテ糸がジャケットの表側2:裏側1の割合で現れます。

このためタテ糸がヨコ糸をカバーしやすく、またタテ糸とヨコ糸との交差点が少なくなるためホースが「しなやか」に仕上がります。ホースがしなやかなので一部分が鋭角(V字形)に折れることが少なくV字摩耗が発生しにくいホースです。

散水用ホース (ライトラインホース・サニーホース)

両面ゴム引き強力ホース

ライトラインホース 1.7MPa

MADE IN GERMANY

ハイクオリティー!



LIGHT LINE HOSE 17
1.7MPa 40×20m



町野付

商品記号:H007-2

品番	サイズ
47043	40×20m
47044	50×20m
47045	65×20m

中島付

商品記号:H007-2

品番	サイズ
206021	40×20m
206023	50×20m
206025	65×20m

ライトラインホース
40A~75A 最大100m巻まで対応可能です。
75Aのみ受注。
使用圧力 1.7MPa

※定尺60m巻あり(最長100m対応) ※大口径や長さについてもご指定ください。

- 頑強性の高い合成の糸を円形状の編み方で100%作られています。そのジャケットをホースの内部に埋め込んでいます。
- 材質は塩化ビニールとニトリルゴムの合成材です。 ●耐水圧、耐磨耗性が高い。 ●使用温度範囲は-35°~+100°

送水ホース(サニーホース)



金具取付も承ります。

商品記号:H009-3

単体 50M巻

単体 100M巻

品番	サイズ	品番	サイズ
51124	25	51106	25
51125	32	51107	32
51126	40	51021	40
51127	50	51022	50
51128	65	51023	65
51129	75	51024	75
51130	100	51025	100

サニー社 サニーホース 40A~400A 0.5MPa~0.2MPa

■サニーホース

呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (MPa)	破壊圧力 (MPa)
40(1.5)	40	1.35	210	0.5	1.5
50(2)	52	1.40	290	0.45	1.3
65(2.5)	65	1.70	400	0.4	1.2
75(3)	77	1.80	570	0.4	1.2
100(4)	103	2.00	750	0.4	1.2
125(5)	128	2.00	1,000	0.3	0.9
150(6)	153	2.10	1,250	0.3	0.9
200(8)	207	2.40	1,930	0.3	0.9

備考(1)常用圧力:20℃直管 (2)破壊圧力:20℃直管



金具取付も承ります。

商品記号:H009-1

サニー社 ハイサニーホース
25A~50A 各定尺あり 0.7MPa

単体 50M巻

単体 100M巻

品番	サイズ	品番	サイズ
201870	25	201849	25
201871	40	51014	40
201872	50	51015	50



金具取付も承ります。

商品記号:H008

サニー社 ヘビーデューティーホース
40A~200A×20m 1.05MPa

単体 50M巻

単体 100M巻

品番	サイズ	品番	サイズ
—	40	51004	40
—	50	51005	50
—	65	51006	65