

SKX[®] シリーズ 3大特長

SKX[®]



ポリエチレン管用(JIS外径)



塩ビ管用



ポリエチレン管用(ISO外径)



鋼管用

許容水圧：1MPa

※許容水圧=最高使用水圧(静水圧)+水撃圧
1MPa以上でのご使用はご相談ください。

※ポリエチレン管での許容水圧は0.75MPa

POINT 1

分解不要。
容易に貫通でき管上スライド可能。



パイプを挿入

インコア不要

①前処理(面取り、研磨、油分除去、滑剤・インコアの挿入)は不要。



スライド可能

②継手を分解せずに管を容易に貫通でき、さらに管上を抵抗なくスライド可能。

給水用具(継手類)の認証登録

- 認証方法: 第三者認証
- 給水用
- 適合性能: 1. 耐圧 2. 浸出
- 認証機関: (社)日本水道協会 品質認証センター

※非認証登録商品もございます。登録状況についてはお問い合わせください。

使用上の注意点

- 使用温度: 常用温水45℃まで、短期60℃までご利用いただけます。

- 表示方法: 認証マークを製品に表示
- 認証登録番号: G-270

基本基準認証品

POINT 2

低トルクで十分な伸縮可とう・離脱防止を実現。

- ①テフロンフィルムワッシャ付ゴムパッキンによりキャップ締付力を大幅に軽減。しかもパイプの共回りも低減。
- ②低トルクのためショートレンチで施工でき、パイプレンチ不要。そのため、塗膜に傷がつかず、高い耐食性を実現。
- ③管の伸縮や地震等による歪みを吸収する伸縮可とう離脱防止性能を保持。
離脱防止金具は、パッキンとは独立した構造のため、水密性に影響なし。



SKX[®] 中口径

許容水圧：1MPa

※許容水圧=最高使用水圧(静水圧)+水撃圧
1MPa以上のご使用はご相談ください。



塩ビ管用



鋼管用

POINT 3

当て締め施工と復元・再施工が可能。

- ①キャップの当て締め施工が可能でトルク管理不要。(SKX中口径のみ)
- ②材質は、ばね性能を持たせた特殊FCVまたはFCD製。そのため離脱防止金具の当て締め施工と復元が可能。
- ③すべての管種において再施工が可能。(ポリエチレン管は開放工具が必要)

口径10~25

口径30~50

口径65~100



↑
リング構造

当て締め

復元



(一部管種はトルク管理必要)

SKX[®]シリーズ

ストップリングの色で分かる対応管種

グレー	そら色	紺色	黒色	赤色	白色
					
ポリエチレン管用	高密度ポリエチレン管 (ISO-P) 用	塩ビ管用	鋼管用	内外面被覆鋼管用	一般配管用 ステンレス 鋼管
 水道用ポリ管 (JIS)  一般用ポリ管 (JIS)	 配水用ポリ管 (ISO-P)	 塩ビ管	 鋼管  ステンレス鋼管	 VD鋼管  PD鋼管	
 給水用高密度ポリエチレン管 (JIS)  ポリプロピレン管					茶色 鋼管1形用
					緑色 鋼管2形用

ラインナップ [呼び径10~50]

■SKXソケット



■SKXソケット(径違い用)



■SKXナット付チーズ



■SKX枝部めねじ付チーズ



■SKXおねじ付ソケット



■SKXめねじ付ソケット



■SKX分止水栓用ソケット (メーターパッキン付)



■SKXメーター用 (メーターパッキン付)



■SKXエルボ



■SKX45°エルボ



■SKX22 1/2°エルボ



■SKXパイプエンド



※上記記載はポリエチレン管用(グレー)です。
その他の管種用はストップリングの色が変更となります。

オリジナル接続例

SKX鉛管用異種ソケット



SKXエルボ



SKXソケット



SKXナット付チーズ



SKXソケット



SKXソケット



SKX中口径ラインナップ〔呼び径65～100〕

SKX中口径は、塩ビ管・鋼管用のみ対応

■SKXソケット 中口径 (SKX-S)



■SKXおねじ付ソケット 中口径 (SKX-OS)



専用工具・推奨工具・その他付属品

専用工具

SKX用ショートレンチ

(呼び径V13～D50各管種兼用)

口開きがワイドで平行。
締付部に深い傷が付きにくく、
防食性が大幅にアップ。



SKX-開放工具

(ポリエチレン管用)

ポリエチレン管用ストッピングは、
締付部を開放工具で広げることに
より、管と分離が可能。



※SKX中口径用ショートレンチもございます。

推奨工具

ラクラッチ

(呼び径10～40兼用)
(トップ工業社製)製品番号/PRW-3L



レースウェイ用ソケット

(呼び径50用)
(トップ工業社製)製品番号/ECS-17



SKX用ショートトルクレンチ

・トルク設定値は20N・m～100N・m
・口開きがワイドで平行(口開き92mm)
・締付部に深い傷が付きにくく、防食性が大幅アップ
・呼び径に合ったトルク値に
その都度調整可能



※SKX専用のため、
ヘッド交換できません。