INTERFACE & CONTROLLERS

ICI+ （ICシステム式 & 多線式 使用）

Rain Bird® ICI+は、Rain BirdのインテリジェントICシステム™と、2線式サテライトを統合できる、業界初の統合インターフェースです。この画期的なインターフェースは、段階的な改修や拡張に理想的で、既存のRain Bird サテライトシステムにICシステムとICセンサーデバイス（IC CONNECT ™）を追加するための撤去が少なく経済的な方法を提供します。

特長

ICI+の電気仕様：100VAC 91VAC-110VAC

最大ワイヤー経路：CirrusPRO™-制限なし

LDI （デコーダー方式 使用）

Rain Bird® デコーダーシステムは世界で最初に開発された画期的なコントローラーです。制御ケーブルをループ配線にすることで一方からでなく、両方から通信できるため、一部のケーブルが断線した際、通信することが可能です。

特長

LDIの電気仕様：117VAC 91VAC-110VAC

最大ワイヤー経路：CirrusPRO™-制限なし

PAR+ES （多線方式 使用）

Rain Bird® のPAR+ESはサテライトコントローラーとして操作が可能です。また、ICI+に接続することで中央制御することが可能となります。

- 操作性に優れ、15のボタンに分かりやすいイラストの説明がついているので操作は簡単に覚えられ、コンピューターの知識は全く必要ありません。
- ３つの自動スケジュールと複数手動プログラムを稼働することができます。
- ステーション数：16，24，32，40，48，56，64，72

FIELD DECORDER （FD-101）

このデコーダーを２線ケーブルと電磁弁のソレノイドコイルに接続し、セントラルコントローラー（LDI）からの信号で電磁弁を開閉します。

- FD-101： 1台の電磁弁を作動させることができます。