Swing Joint

特長

・プレーヤーや管理機械等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。
・スプリンクラー設置時の高さ調整が容易です。
・かさ上げ作業も簡単に行うことが出来ます。
・Oリング付きなので漏水の心配がありません。
・耐圧は20kg/㎠です。
・樹脂製なのでサビや腐食の心配がありません。
・本管取付口径：40㎜オスネジと25㎜オスネジ
・ネジ山規格　25A:　BSP×BSP、BSP×ACME、40A　BSP×ACME
・各サイズ　３エルボ（横引き配管接続用）、4エルボ（横引き・縦配管兼用）
・スプリンクラー取付部分は全サイズともオスネジになっています。

Tee-up Adjuster

特長

・ティーアップアジャスターは、目砂(土)によりスプリンクラー
頂部が地面より低くなってしまった場合のかさ上げに使用します。
・規格
25A：PTガス雄×25PTガス雌　全長：　60㎜・80㎜・100㎜
40A：PTガス雄×40PTガス雌　全長：　60㎜・80㎜・100㎜

伸縮継手

特長

・ポップアップスプリンクラー設置の際に微妙な高さ調整が
簡単にできます。
・目砂(土)によりスプリンクラー頂部が地面より低くなり、正常な
散水が出来なくなってきます。この継手をスプリンクラーの下部
に設置しておくと常にスプリンクラーの頂部を地面に揃えることが
出来ます。
・サビや腐食に強い砲金製です。
・規格
40A雌ネジ（本管側）×25A雄ネジ（スプリンクラー側）
40A雄ネジ（本管側）×25A雄ネジ（スプリンクラー側）